

HOWO G5X45 210HP 4X2 10T DIÉSEL



Especificaciones Técnicas

HOWO G5X45 210HP 4X2 10T DIÉSEL

TREN MOTRIZ

MOTOR	
Modelo de motor	MC05.21-50 con Tecnología MAN
Sistema de combustible	BOSCH Common Rail, EURO V SCR
No. de Cilindros	4
Cilindrada	5 lts
Potencia máxima	210 HP (157 kw) @ 2,400 RPM
Torque máximo	600 lbs-ft (814Nm) @ 1,200 - 1,700 RPM
Emisión	Euro V
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	
Aspiración	Turbo cargado con post enfriamiento al medio
Post enfriador	Aire-Aire
EMBRAGUE	
Accionamiento (Clutch)	Hidráulico asistencia neumática
Tipo	De empuje tipo diafragma, con disco sencillo
Diámetro	17 in / 432 mm
TRANSMISIÓN MANUAL	
Marca	Sinotruk
Modelo	HW90510C
No. De velocidades	10 velocidades al frente y 2 reversas
Relación de Marchas	1a= 9.06; 9a=0.78; Rev1=7.55; Rev2=3.91
EJES	
Capacidad eje delantero	5,600 kgs (12,346 lbs)
Capacidad eje trasero	10,400 kgs (22,928 lbs)
Eje trasero tipo	Tractivo de una velocidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos
Trasera	Muelles semielípticos
Dirección	Hidráulica
CHASIS	
Resistencia a la cedencia kg / lbs	64,410 / 142,000
Caja de baterías	Si
Loderos traseros	No
Tipo	Escalera, largueros rectos de perfil "U" constante, remachado y atornillado
Dimensiones (mm)	279x79x8
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Capacidad de combustible	300 lts
Control de inyección	Electrónico
No. De filtros	2
Trampa de agua y sólidos	Si
SISTEMA ELÉCTRICO	
Capacidad de alternador	24V/80 Amp
No. De baterías	2 libres de mantenimiento
Capacidad de batería	2*12V (24V) 135 Amp
Capacidad de CCA baterías	900 CCA
Tensión nominal	24 V
LLANTAS	
Medida	10R 22.5
Tipo	Radial
Piso llantas delanteras	Toda posición (2 llantas + 1 refacción)
Piso llantas traseras	Toda posición (4 llantas)
No. De capas	16 capas en llantas delanteras y traseras



Ventas: (55) 2159-7875

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

Asistencia Vial 24/7

Av José López Portillo 41-B, San Francisco Coacalco, Coacalco, Estado de México, C.P. 55700

SITRAK METROPOLITANOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad

Especificaciones Técnicas

HOWO G5X45 210HP 4X2 10T DIÉSEL

SEGURIDAD

SISTEMA DE FRENOS	
Tipo	Disco en ruedas delanteras, tambor en ruedas traseras
De servicio	ABS (4 sensores y 4 moduladores)
Estacionamiento	Cámaras dobles de resorte
Auxiliar	EVB- Freno de motor y de escape tipo mariposa de acción recíproca
EQUIPO DE EMERGENCIA	
Extintor	Recargable tipo ABC con capacidad de 2 kgs
Gato	Hidráulico de 16 toneladas
Llave ruedas con maneral	1
Llanta y rin de refacción	Igual a los instalados en el eje delantero

CONFORT

CABINA	
Tipo y material	Cab over (cabina sobre motor) en acero negro con proceso de electroforesis
Aislamiento térmico y de ruido	De 1 pulgada de poliuretano de alta densidad en cabina para reducir ruido y mejorar control climático
Espejos retrovisores	En ambas puertas
Sistema de aire acondicionado	De línea
Tipo de asientos	Asiento para piloto con suspensión neumática, amortiguación y respaldo ajustable, asiento de copiloto fijo más un asiento fijo individual
Cinturones de seguridad	De 3 puntos en asiento de piloto, copiloto y de dos puntos en asiento de banca
Calefactor / Desempeñante	Desempeñante para el pábrabrisas
Limpia parabrisas	Eléctrico
Aspersores	Eléctricos
Plafón luz de cortesía	Interior cabina
Viseras	Piloto y copiloto
Asideras	Antiderrapantes en ambos accesos
Escaleras	En ambos accesos
Corneta / bocina	Neumática / eléctrica
Litera	Si
Reproductor MP3	Equipado con radio AM, FM y entrada para USB

INSTRUMENTOS DEL TABLERO

Voltímetro o amperímetro	Si
Velocímetro	Análogo / Digital
Manómetro de aceite del motor	Análogo / Digital
Manómetro de la presión neumática	Análogo / Digital
Manómetro de la temperatura del agua	Análogo / Digital
Indicador de temperatura del motor	Si
Indicador de combustible	Análogo / Digital
Indicador de urea	Análogo / Digital
Indicador de restricción del aire	Digital
Tacómetro del motor	Análogo / Digital

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD VEHICULAR	
Peso bruto vehicular	16,000 kgs (35,274 lbs)
Tara	6,000 kgs (13,228 lbs)
Capacidad de carga útil	10,000 kgs (22,046 lbs)
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO	
Largo total	7,780 mm (306 in)
Voladizo delantero	1,330 mm (52 in)
Voladizo trasero	1,950 mm (77 in)
Largo carrozable	5,500 mm (217 in)
Ancho total con espejos	3,000 mm (118 in)
Altura total sin deflector	2,455 mm (97 in)
Distancia entre ejes	4,500 mm (177 in)
Radio mínimo de giro	30°
Altura de plataforma	860 mm (34 in)

Ventas: (55) 2159-7875

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

Asistencia Vial 24/7

Av José López Portillo 41-B, San Francisco Coacalco, Coacalco, Estado de México, C.P. 55700

SITRAK METROPOLITANOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad

www.sitrakmetropolitanos.mx

